



**VS Vision Systems GmbH**

*Industrielle Bildverarbeitung*

Aspeloh 27A; 22848 Norderstedt

Tel : +49 (40) 528 401-0

Fax : +49 (40) 528 401-99

eMail: Multi@visionsystems.hh.eunet.de

## **Pinbelegung der RS232 Anschlußboxen**

für die VScom 800 PCI, PRO, TURBO, C218+, C168

Anschlußbox mit  
DB25 female (Buchse)

|        |     |
|--------|-----|
| Pin 2  | Rx  |
| Pin 3  | Tx  |
| Pin 4  | CTS |
| Pin 5  | RTS |
| Pin 6  | DTR |
| Pin 7  | GND |
| Pin 8  | DCD |
| Pin 20 | DSR |

Anschlußbox mit  
DB25 male (Stecker)

|        |     |
|--------|-----|
| Pin 2  | Tx  |
| Pin 3  | Rx  |
| Pin 4  | RTS |
| Pin 5  | CTS |
| Pin 6  | DSR |
| Pin 7  | GND |
| Pin 8  | DCD |
| Pin 20 | DTR |

## **Pinbelegung der RS422 Anschlußboxen**

(DB25 female) für die VScom 800 PCI, PRO, TURBO, C218+, C168

|        |         |
|--------|---------|
| Pin 3  | Tx+ (B) |
| Pin 16 | Tx- (A) |
| Pin 2  | Rx+ (B) |
| Pin 14 | Rx- (A) |
| Pin 7  | GND     |

|        |          |
|--------|----------|
| Pin 5  | RTS+ (B) |
| Pin 13 | RTS- (A) |
| Pin 4  | CTS+ (B) |
| Pin 19 | CTS- (A) |

**Pin 5,13,4,19 nur für Opt8J !**